



# UNLIMITED CREATION

## VERFÜGBARE FARBEN

# RocketCut X



**NEONGRÜN / GECKO  
210**  
PMS 13-0340 TN

ARTIKELNR. **Q54X-210**



**NEONORANGE  
350**  
PMS 172 C

ARTIKELNR. **Q54X-350**



**FLAME  
370**  
PMS 805 C

ARTIKELNR. **Q54X-370**



**SKYBLUE  
430**  
PMS 7688 C

ARTIKELNR. **Q54X-430**

**ROCKETCUT X JAKO SONDERFARBEN  
DIREKT ONLINE BESTELLEN!**

**HIER KLICKEN!**



# RocketCut X

**WEITERE 46 FARBEN ALS STANDARDFARBE VERFÜGBAR!**

**JETZT SCANNEN**



**ODER**

**HIER KLICKEN!**

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



IVM SignTEX GmbH • Gutenbergstraße 28 • 48282 Emsdetten  
Tel.: 02572-1530-0 • Fax: 02572-1530-11

Email: [post@ivm-signtex.de](mailto:post@ivm-signtex.de)

1. Für Aufträge bzw. Angebote: [order@ivm-signtex.de](mailto:order@ivm-signtex.de) 2. Für technische Anfragen: [technik@ivm-signtex.de](mailto:technik@ivm-signtex.de)

[www.ivm-signtex.de](http://www.ivm-signtex.de)

## ANWENDUNGSHINWEISE

# RocketCut X

RocketCut X - das Schweizer Taschenmesser der Transferfolien!

Schnelles Entgittern, 4s Transferzeit, geeignet für viele Arten von Textilien bei denen Standard-Flex-Folien versagen. Sein leicht klebender Liner ermöglicht müheloses, präzises Entgittern ohne dass die entgitterten Logos zusammenkleben.

### EIGENSCHAFTEN:



**PU**  
wasser-  
basiert



**70µ**



**Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.**  
Auch geeignet für viele  
wasserabweisend beschichteten Textilien



**60°C**  
Chemisch  
Reinigungsbeständig

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



**Messer**  
30 - 45°



**Niedrig/  
mittel**



**30 - 40 cm/s**

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



**160 °C**  
**135 °C**  
Flex auf Flex möglich



**4 s**  
**12 s**



**Mittel/  
hoch**



**Heiß abziehen**

### ► VERPACKUNG



50 cm

25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m



1. Gespiegelt schneiden



2. Motiv entgittern



3. Motiv transferieren



4. Träger abziehen, fertig!

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.